



A la pointe de la technologie, la cloison ID2 en double vitrage bord à bord offre un design exceptionnel et apporte des solutions prestigieuses dans l'agencement de l'espace bureaux.

In the vanguard of technological progress, the ID2 frameless double glazing partition features a remarkable design and enables superb solutions for creating office environments.







DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Déclinaison des cloisons P26, P40 ou P100 en double vitrage toute hauteur bord à bord.
- Cloison démontable aluminium de 77 ou 103 mm d'épaisseur sans couvre-joint.
- Hauteur maximale : 3000 mm (selon configurations).
- Profils aluminium : anodisé argent ou laqués RAL.
- Lisses hautes et basses de 26 x 1,5 ou 40 x 1,5 mm.
- Parcloles simple ou double vitrage.
- Jonctions entre vitrages bord à bord réalisées avec adhésif double face transparent ou microprofils aluminium anodisé.
- Huisseries carrées ou arrondies, paumelles réversibles en applique.
- Angles droits, à 135° ou en T réalisés avec adhésif double face transparent ou microprofils aluminium anodisé.
- Goulottes électriques avec séparateurs de câbles.
- Modules vitrés simple ou double vitrage : vitrages de sécurité joints plats polis de 10 ou 12 mm d'épaisseur. Multiples choix de sablages, vitrophanies, stores, bambous...
- Portes battantes toute hauteur :
 - Porte bois âme pleine stratifiée de 40 mm d'épaisseur.
 - Porte cadre aluminium simple ou double vitrage.
 - Porte en verre trempé de 8 ou 10 mm d'épaisseur.
- Intégration d'interrupteurs dans les montants d'habillage sur demande.
- Portes coulissantes en verre trempé de 8, 10 ou 12 mm d'épaisseur.
- Affaiblissement acoustique :

<u>Cloison vitrée</u>	
- Toute hauteur 10 + 10 mm :	Rw = 41 dB (PV N° BPI2.7.6155-1)
- Toute hauteur 12 + 12 mm :	Rw = 43 dB (PV N° BPI2.7.6155-3)
- Toute hauteur 10 + 12 mm :	Rw = 44 dB (PV N° BPI2.7.6155-2)

SPECIFICATIONS

- Variation of P26, P40 or P100 systems in frameless full-height double glass.
- Demountable aluminium partition, 77 mm or 103 mm thick, without joint-cover.
- Maximum height : 3000 mm (depending on elevations).
- Aluminium profiles : silver anodised or RAL powder-coated.
- Top and down runners 26 x 1.5 or 40 x 1.5 mm.
- Single or double glazing profiles.
- Junctions between glass sections with transparent 2-side adhesive tape or aluminium microprofiles.
- Doorframe profiles : square or rounded. Reversible hinges to be fixed on the edge of the door.
- Right angles, 135° angles, or T-shape angles with transparent 2-side adhesive tape or aluminium microprofiles.
- Electrical rails with cable dividers.
- Glazed sections, single or double glass : 10 or 12 mm edge-polished safety glass.
Any type of sanding, decorative films, blinds, bamboos...
- Full-height standard doors :
 - Laminated wooden door, 40 mm thick.
 - Aluminium-framed glass door, single or double glass.
 - Frameless security glass door, 8 or 10 mm thick.
- Integration of light switches into the door jamb on request.
- Sliding doors, 8, 10 or 12 mm toughened glass.
- Acoustics :

<u>Glazed partition</u>	
- Full-height glazed 10 + 10 mm :	Rw = 41 dB (Cert. N° BPI2.7.6155-1)
- Full-height glazed 12 + 12 mm :	Rw = 43 dB (Cert. N° BPI2.7.6155-3)
- Full-height glazed 10 + 12 mm :	Rw = 44 dB (Cert. N° BPI2.7.6155-2)

(Exemple sur base Partition® 40 / On Partition® 40 basis)



(Exemple sur base Partition® 26 / On Partition® 26 basis)

